Bodenluke / Bodenklappe WA, bündig

Material:

- Deckel: eloxiertes Aluminium, Tränenblech
- Rahmen: eloxiertes Aluminium, Kanaltyp

Abmessungen (Öffnungsmaße / Gewicht in mm / kg): …….

- 600 x 600 mm / 19 kg
- 800 x 800 mm / 28 kg
- 1000 x 1000 / 36 kg
- 1000 x 1500 mm / 52 kg
- 1000 x 2000 mm / 65 kg

(Bandseite = lange Seite)

Sondermaß: ..... x ..... mm
Abmessungen > 1000 x 2500 mit 2 Deckeln (D = mit 2 Deckeln)

Produkteigenschaften Gorter® Bodenluke WA, komplett montiert:

- Bruchlast 15 kN/m² nach EN1991
- Regenwasseranschluss durch eine PVC-Muffe ø 40 mm (ohne Muffe)
- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- In geöffneter Stellung automatisch verriegelt und mit einer Hand zu entriegeln
- Eingelassener Handgriff
- Schnappschloss mit abnehmbarer Klinke und wasserdichtem Stopfen an der Oberseite
- Abdichtungsprofil
- Bänder

© Gorter Group™