

# Bodenluke WAEI, 120 minuten hochfeuerbeständig, bündig

## Zertifizierungen:

KOMO:SKG.0372.0488

Efectis-R000030

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595002

## Brandklasse:

Nach EN1634, EN13501-2 und AS1530-4 und BS 476-22:1987.

EW: 120 Minuten

EI<sub>1</sub>: 30 Minuten

EI<sub>2</sub>: 45 Minuten

## Material:

- Deckel: Stahl, Tränenblech mit feuerhemmender Füllung
- Rahmen: Stahl, Kanaltyp

## Abmessungen (Öffnungsmaße / Gewicht in mm / kg): .....

- 600 x 600 mm / 69 kg
- 800 x 800 mm / 103 kg
- 1000 x 1000 mm / 141 kg
- 1000 x 1500 mm / 218 kg
- 1000 x 2000 mm / 274 kg

(Bandseite = lange Seite)



# Bodenluke WAEI, 120 Minuten hochfeuerbeständig, bündig

Sondermaß: ..... x ..... mm  
Max. Abmessung 1000 x 2000 mm

Pulverbeschichtet:

In RAL 9005 und auf Anfrage in anderen RAL-Farben lieferbar

Produkteigenschaften Gorter® Bodenluke WAEI, komplett montiert:

- Bruchlast 15 kN/m<sup>2</sup> nach EN1991
- Brandschutzklasse EW-120 und Rauchdichtheit R-180 (KOMO: SKG.0372.0488)
- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- Abdichtungsprofil
- Automatische Verriegelung im völlig geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
- Bei Brand aufschäumende Dichtung
- Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg
- Bänder
- Schnappschloss mit T-Steckgriff und Schraubdichtung an der Oberseite

Befestigungsmittel:  
Anker am Rahmen geschweißt