Bodenluke / Bodenklappe WAPT, vertieft

Material:

- Rahmen ≤ 1.250 mm: Kanaltyp aus eloxiertem Aluminium
- Rahmen > 1.251 mm: Kanaltyp aus kathodisch tauchlackiertem (KTL) Stahl
- Deckel: aus eloxiertem Aluminium, 25 mm tiefe Wanne, lieferbar mit geschweißtem Drahtgeflecht, für Teppichboden und Fliesen

Abmessungen (Öffnungsmaße / Gewicht in mm / kg): …….

- 600 x 600 mm / 24 kg
- 800 x 800 mm / 30 kg
- 1.000 x 1.000 / 48 kg
- 1.000 x 1.500 mm / 103 kg
- 1.000 x 2.000 mm / 125 kg

(Bandseite = lange Seite)

Sondermaß: ..... x ..... mm

Produkteigenschaften Gorter® Bodenluke WAPT, komplett montiert:

- Bruchlast 7,5 kN/m² nach EN1991-1
- Regenwasseranschluss durch eine PVC-Muffe ø 40 mm (ohne Muffe)
- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- In geöffneter Stellung automatisch verriegelt und mit einer Hand zu entriegeln
- Schnappschloss mit abnehmbarer Klinke und wasserdichtem Stopfen an der Oberseite
- Bänder

Optional:

- Vorhängeschlossvorbereitung

© Gorter Group™

Bodenluke / Bodenklappe WAPT, vertieft

Befestigungsmittel:

- Anker im Rahmen integriert

© Gorter Group™