

Dachausstieg RHT1010 mit vertikale Leiter, mit oder ohne Käfig

Zertifizierungen:

CE ETA-15/0338

Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm): 1.000 x 1.000

Gewicht: 65 kg

Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHT1010, komplett montiert:

- Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
- Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung, 1-Punkt-Verriegelung
- Wind- und wetterdichte umlaufende dichtung zwischen Deckel und Kranz
- Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg

Leistung nach CE (ETA-15/0338):

- Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Dämmwert (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000

Dachausstieg RHT1010 mit vertikale Leiter, mit oder ohne Käfig

- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Durchwurfbremmung (EN 356): Klasse P5A
- Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

Standard Pulverbeschichtung:

Aluminium: RAL 7047-Außenseite und RAL 9010-Innenseite

Feste vertikale Leiter, mit oder ohne Käfig

Nach EN-ISO 14122-3-4

Typ Leiter: Gorter® vertikale Leiter mit oder ohne Aluminiumkäfig

Type Käfig: mit 5 Streifen aus Rohrprofil, anfangend ab 2200 – 2500 mm, Abstand Ringe 1200 – 1500 mm.

Leiterhöhe: mm

Bügel Käfigleiter: vorinstallierte

- Die Leiter ist ausgestattet mit vormontierten Wandbügel (Abstand Wand - Leiter 200 mm)
- Option: Bügel für andere Wandabstände
- Option: mit Fußplatte
- Option: mit Fußplatte und verstärktem Pfosten (kein Wandbügel erforderlich)
- Leiter serienmäßig mit sicherer Ausstiegsstufe ausgestattet

Abmessungen:

- Leiterbreite (Standard): 452 mm

Dachausstieg RHT1010 mit vertikale Leiter, mit oder ohne Käfig

- Käfigbreite (Standard): 700 mm (innen)
- Trittabstand: 300 mm

