

Dachausstieg RHT mit Anlegeleiter EL/OL

Zertifizierungen:

CE ETA-15/0338

Aboma Zertifikate

TÜV NORD Zertifikat nach EN 131, mit Logo "Baumuster geprüft"

Abmessungen (Standardmaß in mm / Gewicht):

- RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Nicht verfügbar in einer Black Edition)
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Bandseite = lange Seite

Gorter®, komplett montiert mit:

- Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
- Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
- Wind- und wetterdichte umlaufende dichtung zwischen Deckel und Kranz
- Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Einund Ausstieg

Leistung nach CE (ETA-15/0338):

- Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Dämmwert (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Dachausstieg RHT mit Anlegeleiter EL/OL

- Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Durchwurffhemmung (EN 356): Klasse P5A
- Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

RHT Pulverbeschichtung:

Außenseite: Pulverbeschichtung in RAL7047

Innenseite: Pulverbeschichtung in weiß RAL 9010 (optional schwarz RAL9004)

Anlegeleiter

Typ:

- EL (einfach)
- OL (2 und 3-fach)

Breite: von 360 bis 490 mm (abhängig von Länge und Typ)

Trittabstand: 250 mm

Geschosshöhe: mm (max. 7.395 mm)

Ausführung:

Leiter aus pulverbeschichtetem Aluminium. Während der Nutzung wird die Leiter an einer mit einem rutschfesten Profil versehenen Stufe befestigt. Das Hakensystem ist so vorbereitet, dass es mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden kann, um ein Entfernen und Missbrauch zu verhindern. Nach Verwendung wird die Leiter mithilfe zweier mitgelieferter Halterungen



Dachausstieg RHT mit Anlegeleiter EL/OL

aufgehängt, eine davon mit Vorhängeschloss-Vorbereitung.

Zubehör (inklusive):

- 2 vormontierte Haken mit Vorhängeschlossvorbereitung (exkl. Vorhängeschloss)
- 1 Tritt mit zwei Konsolen, Anti-Rutsch-Ausführung
- 2 Aufhängebügel, mit einer Vorhängeschlossvorbereitung (exkl. Vorhängeschloss)

