

# Trappe de toit RHT1010 en échelle fixe, verticale, avec ou sans cage de p

## Certifications:

CE ETA-15/0338

## **Trappe de toit, type RHT1010**

Dimensions standard jour: 1000 x 1000 mm

Poids: 50 kg

## Gorter®, livré complètement assemblé avec:

- Construction isolée avec coupure thermique
- La trappe se verrouille automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverrouillage
- Système unique à contrebalance offre ouverture assistée et fermeture freinée
- Point d'appui, votre support lors de montée et descente
- Joint d'étanchéité aux vents et pluie
- Serrure à cylindre en acier inoxydable
- À partir de > 1501 mm: Serrure à cylindre en acier inoxydable avec verrouillage à 3 points.

## Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Valeurs d'isolation  $U_w \leq 0,32$  W/(m<sup>2</sup>.K)
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>



# Trappe de toit RHT1010 en échelle fixe, verticale, avec ou sans cage de p

- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

## Traitement de finition:

Revêtement en poudre en RAL7047 (extérieur) en RAL9010 (intérieur).

## **Echelle fixe, verticale, avec ou sans cage de protection**

*Selon EN-ISO 14122-3-4*

Type échelle: Gorter® - échelle verticale en aluminium avec étriers muraux,

Type cage: Gorter® - cage fixe en aluminium avec cinq couvre-joints tubulaires. La cage commence de 2200 à 2500 mm. Distance entre les ronds de la cage : 1200 à 1500 mm

Hauteur: ..... mm

Étriers muraux: pré monté,

- Distance façade – échelle: 200 mm
- Option: Une distance adaptée jusqu'à la façade.
- Variante : Des barres renforcées avec une tôle et un étrier supérieur pour une fixation sans étriers muraux.
- Échelle équipée en standard d'une marche de sortie sûre.

## Mesures:

- Largeur standard de l'échelle : 452 mm
- Largeur de la construction intérieure : 700 mm



# Trappe de toit RHT1010 en échelle fixe, verticale, avec ou sans cage de p

- Distance entre les échelons : 300 mm

