Scherentreppe XL

Zertifizierungen:
TÜV NORD Zertifikat

Typ: Scherentreppe XL

Einbaukasten: für Rohbaumaß (B x L x H): 1.000 x 1.300 x 250 mm

Deckenhöhe: ..... mm (max. 3.000 mm) von Oberkante Fußboden bis Unterkante Deckel

Option:

- bis max. 3.500 mm (Typ XL-H)

Ausführung:

- Material: Druckguss-Aluminium
- Stufengröße: 480 x 140 x 26 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung
- Stufenabstand: ca. 250 mm, abhängig von Deckenhöhe
- Horizontale Position der Stufen ist nachstellbar

Ausklappraum:

Max. 600 mm bei Deckenhöhe 3.000 mm (Typ XL)
Max. 850 mm bei Deckenhöhe 3.500 mm (Typ XL-H)

Zubehör (inklusive):

- Bedienungshaken und Öse
- Handlauf mit Vorhängeschlossvorbereitung zur Sicherung der ausgeschobenen Treppe
- Treppenführungssystem

© Gorter Group™

Scherentreppe XL

Zubehör (optional):

- Verlängerung der Scherentreppe für abgehängte Decken (Die Verlängerung der Scherentreppe überbrückt den Abstand zwischen der in der Fertigdecke montierten Scherentreppe und dem Dachausstieg. Nicht anwendbar auf Scherentreppe Typ S+ und Large elektrisch).

© Gorter Group™