Hebeluke RHT mit flachen Deckeln

Zertifizierungen:

KOMO:SKG.0372.0503

Sonderabmessung: ..... x ..... mm

- Sonderabmessungen werden in Aluminium geliefert

Gorter Ausstiege® komplett montiert mit:

- Thermisch getrennter und isolierter Aluminiumkonstruktion
- Kistenverschluss aus Edelstahl
- Doppelter wind- und wasserdichter Abdichtung zwischen Aufsatzkranz und Deckel
- 4 Hebeösen pro Deckelsegment

Leistungen:

- Beständigkeit gegen Dauerbelastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Dämmwert (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,32 W/(m².K)
- Schalldämmung (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Wasserdichtigkeit (EN 12208): Klasse E 650
- Beständigkeit gegen Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
- Beständigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Beständigkeit gegen einen harten, schweren Stoßkörper (EN 356): Klasse P5A
- Beständigkeit gegen einen weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

Oberflächenbehandlung:

Pulverbeschichtet in RAL 7047 (außen) und RAL 9010 (innen).

© Gorter Group™

Hebeluke RHT mit flachen Deckeln

Wichtig:

- Vermeiden Sie Verformungen und Beschädigungen, entfernen Sie die Deckel nicht bei starkem Wind

© Gorter Group™