Dachausstieg RHT1015 mit Geschosstreppe GS50

Zertifizierungen:

CE ETA-15/0338
Aboma Zertifikate

Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm): 1.000 x 1.500

(Bandseite = lange Seite)

Gewicht: 84 kg

Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHT 1015, komplett montiert:

- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
- Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
- Wind- und wetterdichte umlaufende dichtung zwischen Deckel und Kranz
- Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg

Leistung nach CE (ETA-15/0338):

- Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Dämmwert (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}32$ W/(m².K)
- Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P5A
- Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

© Gorter Group™

Dachausstieg RHT1015 mit Geschosstreppe GS50

RHT Pulverbeschichtung:
Außenseite: Pulverbeschichtung in RAL7047
Innenseite: Pulverbeschichtung in weiß RAL 9010

RHT Black Edition Pulverbeschichtung:
Außenseite: Pulverbeschichtung in RAL 7047
Innenseite: Pulverbeschichtung in Schwarz RAL 9004

Geschosstreppe Typ GS50

Geschosshöhe: ..... mm

- Neigung verstellbar von 50 ° bis 66 °
- Standard Geschosshöhe 2.500 mm (50 °) bis 3.000 mm (66 °)

Ausführung:

- Komplett montiert zur bauseitigen Montage
- Material: Aluminium, eloxiert
- Stufengröße: 730 x 175 x 45 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung

Zubehör (inklusive):

- Befestigungsbügel für die Befestigung am Boden und in der Decken- oder Dachöffnung
- 2 Handläufe, komplett mit Ständern.

© Gorter Group™