

Dachausstieg RHT mit Anlegeleiter EL/OL

Zertifizierungen:

CE ETA-15/0338

Aboma Zertifikate

TÜV NORD Zertifikat nach EN 131, mit Logo "Baumuster geprüft"

Abmessungen (Standardmaß in mm / Gewicht):

- RHT7090: 700 x 900 mm / 38 kg
- RHT9090: 900 x 900 mm / 44 kg
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 52 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 50 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 65 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 82 kg
- RHT9024: 900 x 2400 mm / 89 kg

Bandseite = lange Seite

Gorter®, komplett montiert mit:

- Thermisch getrennte und isolierte Aluminiumkonstruktion
- Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
- Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
- Euro Zylinderschloss (31 x 70 mm) mit 3 Schlüsseln, Innen- und Außenbedienung
- Abmessungen > 1.501 mm: Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Wind- und wetterdichte umlaufende Doppeldichtung zwischen Deckel und Kranz
- Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg

Leistung nach CE (ETA-15/0338):

- Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Dämmwert (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Dachausstieg RHT mit Anlegeleiter EL/OL

- Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P5A
- Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

Standard Pulverbeschichtung:

Aluminium: RAL 7047-Außenseite und RAL 9010-Innenseite

Anlegeleiter

Typ:

- EL (einfach)
- OL (2und 3-fach)

Breite: von 360 bis 490 mm (abhängig von Länge und Typ)

Trittabstand: 250 mm

Raumhöhe: mm (max. 7.200 mm)

Ausführung:

Leiter aus eloxiertem Aluminium. Während der Nutzung wird die Leiter an einer mit einem rutschfesten Profil versehenen Stufe befestigt. Das Hakensystem ist so vorbereitet, dass es mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden kann, um ein Entfernen und Missbrauch zu verhindern. Nach Verwendung wird die Leiter mithilfe zweier mitgelieferter Halterungen aufgehängt, eine davon mit Vorhängeschloss-Vorbereitung.



Dachausstieg RHT mit Anlegeleiter EL/OL

Zubehör (inklusive):

- 2 vormontierte Haken mit Vorhängeschlossvorbereitung (exkl. Vorhängeschloss)
- 1 Tritt mit zwei Konsolen, Anti-Rutsch-Ausführung
- 2 Aufhängebügel, mit einer Vorhängeschlossvorbereitung (exkl. Vorhängeschloss)

