

Trampilla acristalada RHTG Luxury

Certificaciones:

CE (ETE-18/0831)

Trampilla tipo RHTG Luxury

Cubierta acristalada, aislada con cristal HR+++

Medida interior estándar: 900 x 3000 mm (Lado de la bisagra = lado largo)

Peso: 268 kg

Características del producto trampilla de tejado estándar RHTG:

- Entregado completamente ensamblado
- Tapa con vidrio HR+++
- Construcción térmica aislada
- Cristal a prueba de robos y caídas
- Garter Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- 2 potentes motores eléctricos

Prestaciones conformes con CE (ETE-18/0831):

- Valor de aislamiento cristal Garter HR+++: $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 27 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650



© Gorter Group™

Trampilla acristalada RHTG Luxury

- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 2400
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
- Impacto (EN 13049): Clase 3
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 4

Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL9005/RAL9010 (cara exterior) y RAL9010 (cara interior).

Recomendamos la combinación con escalera retráctil o de buhardilla.