

Trampilla RHT a medida, con una cubierta

Certificaciones:

KOMO:SKG.0372.0503

Medida interior especial: x mm

- Las trampillas con medidas más ancho que 1200 mm se entregan con dos cubiertas (RHT-D)
- Las trampillas a medida siempre son de aluminio

Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Pasamanos diagonal en la cara interior de la cubierta como punto de agarre al subir y bajar
- Cierre hermético entre alzado y cubierta contra el viento y la lluvia
- Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable con ojo para la llave por ambos lados
- Las trampillas con medidas superiores a 3000 mm se entregan con control eléctrico y están provistas de un alzado elevado en el lado de las bisagras.

Prestaciones:

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 26 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²



Trampilla RHT a medida, con una cubierta

- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3

Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL 7047 (cara exterior) y RAL 9010 (cara interior).

Importante:

- La cubierta está reforzada en la cara interna, por lo que en la parte exterior podrían ser visibles algunos puntos de soldadura.
- Evite causar daños a su trampilla: no abra nunca la cubierta en caso de fuerte viento o tormenta.

