

# Trampilla RHT7014 con escalera eléctrica Large

## Certificaciones:

CE ETA-15/0338

Certificado Aboma

Certificado TÜV NORD de conformidad con EN 14975:2010 y etiqueta "Baumuster geprüft" (modelo probado).

## **Trampilla tipo RHT7014**

Medida interior estándar: 700 x 1400 mm (Lado de la bisagra = lado largo)

Peso: 68 kg

## Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable y ojo para la llave por ambos lados

## Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 26 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m<sup>2</sup>
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A



# Trampilla RHT7014 con escalera eléctrica Large

- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3

## RHT tratamiento superficial:

Cara exterior: Recubierta con capa seca RAL 7047

Cara interior: Recubierta con capa seca blanca RAL 9010 (opcional negro RAL9004)

## **Escalera retráctil eléctrica tipo L**

Las escaleras retráctiles Gorter se entregan montadas

## Bastidor:

- Medidas obra bruta (ancho x largo x alto): 700 x 1200 x 250 mm

Altura del techo: ..... mm, estándar 3000 mm.

Medida desde la superficie del suelo hasta la parte inferior de la cubierta de la caja

Opción: hasta máx. 3500 mm (tipo Large-H)

## Escalera retráctil / escalera de buhardilla:

- Material: aluminio fundido
- Peldaños: 350 x 140 x 32 mm, con perfil antideslizante
- Distancia entre peldaños: ca. 250 mm, dependiendo de la altura del techo
- Peldaños ajustables en horizontal

## Espacio de apertura:

Max. 700 mm en techos de 3000 mm de altura del techo (tipo Large)

Max. 950 mm en techos de 3500 mm de altura del techo (tipo Large-H)

## Control eléctrico:



## Trampilla RHT7014 con escalera eléctrica Large

La escalera retráctil eléctrica está equipada con un potente motor. El sistema se entrega de forma estándar con una unidad de control y un mando a distancia RF..

### Accesorios:

- Unidad de control compacta 230Vac, motor (24Vdc)
- Mando a distancia RF
- Guía de la escalera

