Trampilla RHT7014 con escalera retráctil Large

Certificaciones:

CE ETE-15/0338
Certificado Aboma
Certificado TÜV NORD de conformidad con EN 14975:2010 y etiqueta "Baumuster geprüft" (modelo probado).

Trampilla tipo RHT7014

<u>Medida interior estándar:</u> 700 x 1400 mm (Lado de la bisagra = lado largo) <u>Peso:</u> 68 kg

Características del producto trampilla de tejado estándar RHT:

- Entregado completamente ensamblado
- Construcción térmica aislada
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Manija diagonal en amarillo Gorter en el interior de la tapa, proporciona un agarre adicional al entrar y salir
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Cierre con herrajes Gorter y cerradura de cilindro Euro de acero inoxidable, con funcionamiento interior y exterior

Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valor de aislamiento(EN-ISO10077-2): U_w ≤ 0.276 W/(m².K)
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 26 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650



Trampilla RHT7014 con escalera retráctil Large

- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3

RHT tratamiento superficial:

Cara exterior: Recubierta con capa seca RAL 7047

Cara interior: Recubierta con capa seca blanca RAL 9010 (opcional negro RAL9004)

Escalera retráctil tipo L Gorter

Bastidor:

Medidas obra bruta (ancho x largo x alto): 700 x 1200 x 250 mm

Altura del techo: mm, estándar 3000 mm.

Medida desde la superficie del suelo hasta la parte inferior de la cubierta de la caja

Opción: hasta máx. 3500 mm (tipo Large-H)

Escalera retráctil / escalera de buhardilla:

- Material: aluminio fundido
- Peldaños: 350 x 140 x 32 mm, con perfil antideslizante
- Distancia entre peldaños: ca. 250 mm, dependiendo de la altura del techo
- Peldaños ajustables en horizontal

Espacio de apertura:

Max. 700 mm en techos de 3000 mm de altura del techo (tipo Large Gorter)

Max. 950 mm en techos de 3500 mm de altura del techo (tipo Large-H Gorter)



Trampilla RHT7014 con escalera retráctil Large

Accesorios:

- Gancho y ojo de control
- Pasamanos telescópico con agujero para candado (no incluido) para fijar la escalera
- Guía de la escalera

Alargamiento de la escalera retráctil en el hueco del falso techo (opcional):

La escalera se puede alargar con una pieza supletoria para salvar la altura de un falso techo.

