

Trampilla de tejado RHT y escalera EL/OL

Certificaciones:

CE ETA-15/0338

Certificado Aboma

Con certificado TÜV NORD de conformidad con NEN-EN 131 y etiqueta "Baumuster geprüft" (modelo probado).

Trampilla tipo RHT, estándar

Medida interior estándar / Peso:

- RHT7090: 700 x 900 mm / 38 kg
- RHT9090: 900 x 900 mm / 44 kg
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 52 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 50 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 65 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 82 kg
- RHT9024: 900 x 2400 mm / 89 kg

Las bisagras están en el lado largo

Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada de aluminio
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
- Doble cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Cerradura de eurocilindro (31 x 70 mm) con 3 llaves, ojo para la llave por ambos lados, medidas superiores a 1501 mm con cierre de 3 puntos

Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):



Trampilla de tejado RHT y escalera EL/OL

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valor de aislamiento(EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 26 dB
- Impermeabilidad(EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3

Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL 7047 (cara exterior) y RAL 9010 (cara interior).

Escalera tipo EL / OL

EL = un solo elemento / OL = 2 o 3 elementos, dependiendo de la altura del techo.

Formato:

Escalera plegable de aluminio anodizado con dos ganchos fijos, uno de los cuales se puede bloquear —para evitar el uso indebido— con un candado (no incluido) que durante el uso se cuelga del escabel. El escabel se monta en la abertura del tejado, lo más cerca posible del punto de salida de la trampilla. Después de su uso, la escalera se puede retirar y colgar de los soportes suministrados, uno de los cuales se puede bloquear con un candado no incluido.

Altura del techo: mm

(desde la superficie del suelo hasta la base exterior del tejado, máx. 7200 mm)

Anchura:

de 360 a 490 mm (dependiendo de la longitud y el tipo)

Distancia entre los peldaños: 250 mm



Trampilla de tejado RHT y escalera EL/OL

Accesorios:

- 2 ganchos fijos y una escalera con agujero para candado
- 2 soportes de pared, uno con agujero para candado
- 1 escabel



Gorter[®]