

Trampilla RHT1010 con escaleras verticales con o sin jaula

Certificaciones:

CE ETE-15/0338

Trampilla tipo RHT1010

Medida interior estándar: 1000 x 1000 mm

Peso: 50 kg

Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Asa diagonal en la parte interior de la cubierta para agarrarse al subir o bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable con y ojo para la llave por ambos lados

Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Aislamiento acústico (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3



Trampilla RHT1010 con escaleras verticales con o sin jaula

Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL 7047 (cara exterior) y RAL 9010 (cara interior).

Escaleras verticales fijas con o sin jaula

De conformidad con NEN-EN-ISO 14122-3-4

Tipo de escalera: Trampillas Gorter® – escalera fija o vertical con soportes de pared

Tipo de jaula: Trampillas Gorter® – jaula de aluminio con 5 perfiles en el tubo. La jaula empieza a 2200 – 2500 mm de altura desde la base. El diámetro del tubo es de 1200 – 1500 mm.

Altura del tech: mm

Soportes de pared: Premontados

- Distancia fachada – escalera: 200 mm
- Distancia mutua: 2400 – 2800 mm
- Opciones: otras distancias a la fachada, bases para los pies, peldaños reforzados con bases para los pies y soporte superior para fijación sin soportes de pared
- Escalera equipada con peldaño de salida seguro de serie.

Medidas:

- Anchura de la escalera: 452 mm
- Diámetro de la jaula: 700 mm (interior)
- Distancia entre los peldaños: 300 mm

