

Trampilla acristalada RHTG estándar

Certificaciones:

CE (ETE-18/0831)

Trampilla tipo RHTG

Cubierta acristalada, aislada con cristal HR+++

Medidas interiores en mm - peso:

- RHTG1015: 1000 x 1500 mm / 187 kg
- RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 236 kg
- RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 285 kg
- RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 328 kg

Lado de la bisagra = lado largo

Caratteristiche del prodotto botola da tetto standard RHTG:

- Consegnato completamente assemblato
- Tapa con acristalamiento HR+++ edge-to-edge
- Construcción térmica aislada
- Cristal a prueba de robos y caídas
- Gorter Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- 2 potentes motores eléctricos

Prestaciones conformes con CE (ETE-18/0831):

- Valor de aislamiento cristal Gorter HR+++ : $U \leq 0.500 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$



Trampilla acristalada RHTG estándar

- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 27 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 2400
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
- Impacto (EN 13049): Clase 3
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 4

Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL9005/RAL9010 (cara exterior) y RAL9010 (cara interior).

Recomendamos la combinación con escalera retráctil o de buhardilla.

