

# Trampilla acristalada RHTG9024

## Certificaciones:

CE (ETE-18/0831)

## **Trampilla tipo RHTG9024**

*Cubierta acristalada, aislada con cristal HR+++*

Medida interior estándar: 900 x 2400 mm (Lado de la bisagra = lado largo)

Peso: 221 kg

## Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada
- Cristal a prueba de robos y caídas
- Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- 2 potentes motores eléctricos

## Prestaciones conformes con CE (ETE-18/0831):

- Valor de aislamiento cristal HR+++ :  $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
  
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 27 dB
  
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 2400
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3):  $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impacto (EN 13049): Clase 3
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 4



## Trampilla acristalada RHTG9024

### Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL9005/RAL9010 (cara exterior) y RAL9010 (cara interior).

*Recomendamos la combinación con escalera retráctil o de buhardilla.*

