Escalier escamotable EI-60, résistant au feu

Certifications:

KOMO:SKG.0372.0457
Classification de résistance au feu: EI-60 selon EN 1634-1
Certifiée par TÜV NORD

Résistance au feu:
Classification EI-60

Bac:

- Pour mesure structurelle (L x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
- Capuchon d'expansion au feu
- Valeur isolante du couvercle (R) = 0,5 (m^2.K°)W
- Le couvercle se avance 70 mm au-dessous du plafond

Hauteur de plafond: ..... mm, (standard jusqu'à 3000 mm).
À mesurer du dessus du sol jusqu'au dessous des contours du bac.

Option:

jusqu'à 3500 mm (type Large-H EI-60).

Escalier:

- Matériau: Aluminium
- Marche: 360 x 140 x 26 mm au profile antidérapant
- Distance entre les marches ca. 250 mm dependant hauteur de plafond
- Possibilité de réajuster la position horizontale des marches

© Gorter Group™

Escalier escamotable EI-60, résistant au feu

Projection horizontale d'extension:
Max. 700 mm hauteur de plafond 3000 mm (Large EI-60)
Max. 950 mm hauteur de plafond 3500 mm (Large-H EI-60)

Accessoires:

- Crochet de maniement et œil
- Rampe prévu pour cadenas (non compris) à verrouiller l'escalier ouverte
- Système de guidage d'échelle

© Gorter Group™