Trappe de sol WAEI, 120 minutes résistant au feu, plane

Certifications:

KOMO:SKG.0372.0488

Efectis-26-000752

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595002

Classification de résistance au feu:

Selon EN1634, EN13501-2, EN 1365-2, AS1530-4 et BS 476-22:1987.

E: 120 minutes
W: 120 minutes
EW: 120 minutes
I_1: 60 minutes
I_2: 60 minutes

Gorter® livré complètement assemblé:

- Couvercle: en acier, tôle larmée, avec matériaux résistantes au feu
- Cadre: en acier, canal-type

Dimensions jour - poids:

- 600 x 600 mm / 69 kg
- 800 x 800 mm / 103 kg
- 1000 x 1000 mm / 141 kg
- 1000 x 1500 mm / 218 kg
- 1000 x 2000 mm / 274 kg

Côté charnière = côté long

© Gorter Group™

Trappe de sol WAEI, 120 minutes résistant au feu, plane

Dimensions jour spéciales: ..... x ..... mm
Max. dimension 1000 x 2000 mm

Finition de surface:
Anti-corrosion (KTL) et thermolaqué en RAL9005

Charges:
15 kN/m² selon EN1991-1

Accesoires:

- Système unique à contrabalance: ouverture aidée et refermeture freinée
- Bras d'ouverture à verrouillage en position ouverte
- Serrure à clef en forme de T
- Capuchon d'étanchéité
- Capuchon d'expansion au feu

Montage:
Pose par équerres d'ancrages

© Gorter Group™