Trappe de sol WAPT à tapis ou à carreler

Gorter® livré complètement assemblé:

- Couvercle : type à encastrer de 25 mm, en aluminium thermolaqué RAL9006
- Cadre ≤ 1250 mm: en aluminium revêtement en poudre RAL9006, canal type
- Cadre > 1251 mm: en acier est traitée par cataphorèse (KTL) revêtement en poudre RAL9006
- Couvercle à tapis et à carreler
- Prevu pour manchon à écoulement d'eau en PVC 40 mm (exl. manchon)

Dimensions standard - poids:
600 x 600 mm / 24 kg
800 x 800 mm / 30 kg
1000 x 1000 mm / 48 kg
1000 x 1500 mm / 103 kg
1000 x 2000 mm / 125 kg
La plus longue côté est la côté charnière
Dimensions jour spéciales:
..... x ..... mm
Charges:
7,5 kN/m² selon EN1991-1
Accesoires:

- Système unique à contrabalance: ouverture aidée et refermeture freinée
- Bras d'ouverture à verrouillage en position ouverte
- Charnières
- Serrure à T-clef et capuchon d'étanchéité extérieur à visser
- Option: pattes pour cadenas

Montage:
Pose par équerres d'ancrages

© Gorter Group™