

Trappe de toit RHT et échelle EL/OL

Certifications:

CE ETA-15/0338
Aboma Certificat
Certifiée par TÜV NORD

Trappe de toit type RHT, standard

Dimensions jour standard / Poids:

- RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Non disponible dans une Black Edition)
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Côté charnière = côté long

Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHT:

- Livré complètement assemblé
- Construction en aluminium, séparée thermique et isolée
- La trappe se verrouille automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverrouillage
- Système unique à contrebalance
- Poignée diagonale en jaune Gorter à l'intérieur du couvercle, offrant une prise supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie
- Joint d'étanchéité aux vents et pluie
- **Fermeture avec ferrures Gorter et serrure à cylindre Euro en acier inoxydable, commande intérieure et extérieure**

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²



Trappe de toit RHT et échelle EL/OL

- Valeurs d'isolation $U_w \leq 0,276 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): $3,97 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

RHT traitement de finition:

Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047

Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

Échelle de sécurité Gorter

Type EL = unique , **Type OL** = double ou tripartite (dépendant d'hauteur et application)

Fonctionnement:

Une échelle en aluminium thermolaqué. Avec deux crochets fixes au dessus (prévu pour un cadenas) qui s'accrochent à une marche fixée, livrée simultanément, afin de verrouiller l'échelle. Après utilisation, l'échelle s'accroche verticalement et horizontalement aux deux étriers, livrés simultanément. Un des étriers prévu pour un cadenas.

Hauteur: mm (max. 7395 mm)

Du dessus du sol jusqu'au dessus du toit inachevé

Largeur: De 360 à 490 mm (dépendant de la longueur et du type)

Distance entre les échelons: 250 mm

Matériau: Aluminium

Accessoires inclusives:

- 2 Crochets pré montés (dont un sera préparé au cadenas)
- 1 Marche à fixer (par tiers) dans l'ouverture jour de la toiture près du côté d'accès de la trappe



Trappe de toit RHT et échelle EL/OL

- 2 Étriers (dont un sera préparé au cadenas)

