Trappe de toit RHT7010 et escalier escamotable Small+

Certifications:

CE ETA-15/0338
Aboma Certificat
Certifiée par TÜV NORD selon EN 14975:2010:2010, avec étiquette "Baumster geprüft"

Sentinel Holding Instituut (SHI) – Testé pour détecter les substances nocives et adapté au QNG ainsi qu'aux certifications de bâtiments durables telles que DGNB, LEED, BREEAM et BNB.

Trappe de toit, type RHT7010
Dimensions jour standard: 700 x 1000 mm (Côté charnière = côté long)
Poids: 56 kg

Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHT:

- Livré complètement assemblé assemblé
- Construction isolée avec coupure thermique
- Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
- Système unique à contrebalance
- Poignée diagonale en jaune Gorter à l'intérieur du couvercle, offrant une prise supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie
- Fermeture avec ferrures Gorter et serrure à cylindre Euro en acier inoxydable, commande intérieure et extérieure
- Joint d'étanchéité aux vents et pluies

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valeurs d'isolation $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3):3,97kN/m²

© Gorter Group™

Trappe de toit RHT7010 et escalier escamotable Small+

- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

Traitement de finition:

Revêtement en poudre en RAL7047 (extérieur) en RAL9010 (intérieur).

Escalier escamotable, type Small+ Gorter
Bac:

- Pour mesure structurelle (L x L x H): 700 x 1000 x 320 mm

Hauteur de plafond: ..... mm (max. 3000 mm)
À mesurer du dessus du sol jusqu'au dessous des contours du bac.

Escalier:

- Matériau: Aluminium
- Marche: 350 x 140 x 26 mm au profile antidérapant
- Distance entre les marches: ca. 250 mm dépendant de la hauteur de plafond
- C'est possible de réajuster la position horizontale des marches

Projection horizontale d'extension:
Max. 500 mm à hauteur de plafond 3000 mm (type Small+ Gorter)

Accessoires:

- Crochet de maniement et œil
- Rampe prévu pour cadenas (non compris) à verrouiller l'escalier ouverte
- Système de guidage d'échelle

© Gorter Group™