Trappe de toit RHT7014 et escalier escamotable EI-60, 60 minutes résista

Certifications:

CE ETA-15/0338
Aboma Certificat

Certifiée par TÜV NORD selon EN 14975:2010:2010, avec étiquette "Baumuster geprüft"

Sentinel Holding Instituut (SHI) – Testé pour détecter les substances nocives et adapté au QNG ainsi qu'aux certifications de bâtiments durables telles que DGNB, LEED, BREEAM et BNB.

Trappe de toit, type RHT7014
Dimensions jour standard: 700 x 1400 mm (Côté charnière = côté long)
Poids: 68 kg

Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHT:

- Livré complètement assemblé assemblé
- Construction isolée avec coupure thermique
- Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
- Système unique à contrebalance
- Poignée diagonale en jaune Gorter à l'intérieur du couvercle, offrant une prise supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie
- Fermeture avec ferrures Gorter et serrure à cylindre Euro en acier inoxydable, commande intérieure et extérieure
- Joint d'étanchéité aux vents et pluies

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valeurs d'isolation $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB

© Gorter Group™

- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

RHT traitement de finition:
Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047

Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

Escalier escamotable, type EI-60 Gorter - résistant au feu

KOMO:SKG.0372.0457

Classification de résistance au feu: EI-60 selon EN 1634-1

Bac:

- Pour mesure structurelle (L x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
- Capuchon d'expansion au feu
- Valeur isolante (R) = 0,5 (m².K°)W

Hauteur de plafond: ..... mm, standard 3000 mm.
À mesurer du dessus du sol jusqu'au dessous des contours du bac.

Option: jusqu'à 3500 mm (type Large-H EI-60).

© Gorter Group™

Trappe de toit RHT7014 et escalier escamotable EI-60, 60 minutes résista

Escalier:

- Matériau: Aluminium
- Marche: 360 x 140 x 26 mm au profile antidérapant
- Possibilité de réajuster la position horizontale des marches
- Distance entre les marches: ca. 250 mm, dépendant de la hauteur de plafond

Projection horizontale d'extension:
Max. 700 mm à hauteur de plafond 3000 mm (Large EI-60 Gorter)
Max. 950 mm à hauteur de plafond 3500 mm (Large-H EI-60 Gorter)

Accessoires:

- Crochet de maniement et œil
- Rampe prévu pour cadenas (non compris) à verrouiller l'escalier ouverte
- Système de guidage d'échelle

© Gorter Group™