Trappe de toit RHT7014 mm et escalier escamotable électrique Large

Certifications:

CE ETA-15/0338
Aboma Certificat

Certifiée par TÜV NORD selon EN 14975:2010:2010, avec étiquette "Baumuster geprüft"

Trappe de toit, type RHT7014
Dimensions standard jour: 700 x 1400 mm (Côté charnière = côté long)
Poids: 68 kg

Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHT:

- Livré complètement assemblé assemblé
- Construction isolée avec coupure thermique
- Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
- Système unique à contrebalance
- Poignée diagonale en jaune Gorter à l'intérieur du couvercle, offrant une prise supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie
- Fermeture avec ferrures Gorter et serrure à cylindre Euro en acier inoxydable, commande intérieure et extérieure
- Joint d'étanchéité aux vents et pluies

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valeurs d'isolation $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650

© Gorter Group™

Trappe de toit RHT7014 mm et escalier escamotable électrique Large

- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

RHT traitement de finition:
Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047

Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

Escalier escamotable électrique, type Large Gorter

Escaliers escamotables Gorter entièrement assemblés

Bac:

- Pour mesure structurelle (L x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

hauteur de plafond: ..... mm, standard 3000 mm.
À mesurer du dessus du sol jusqu'au dessous des contours du bac.

Option: jusqu'à 3500 mm (type Large-H).

Escalier:

- Matériau: aluminium
- Marche: 350 x 140 x 32 mm au profile antidérapant
- Distance entre les marches ca. 250 mm, dépendant de la hauteur de plafondx

© Gorter Group™

- C'est possible de réajuster la position horizontale des marches

Projection horizontale d'extension:

Max. 700 mm à hauteur de plafond 3000 mm (type Large Gorter)

Max. 950 mm à hauteur de plafond 3500 mm (type Large-H Gorter)

Commande électrique:

L'escalier escamotable électrique Gorter est équipé d'un puissant moteur. Le système est livré de série avec une unité de commande et une commande à distance sans fil RF.

Accessoires:

- Unité de commande compacte 230V CA, moteur (24V CC)
- Commande à distance sans fil RF
- Système de guidage d'échelle

© Gorter Group™