Trappe de toit RHT7014 mm et escalier escamotable Large

Certifications:

CE ETA-15/0338
Aboma Certificat

Certifiée par TÜV NORD selon EN 14975:2010:2010, avec étiquette "Baumuster geprüft"

Sentinel Holding Instituut (SHI) – Testé pour détecter les substances nocives et adapté au QNG ainsi qu'aux certifications de bâtiments durables telles que DGNB, LEED, BREEAM et BNB.

Trappe de toit, type RHT7014
Dimensions standard jour: 700 x 1400 mm (Côté charnière = côté long)
Poids: 68 kg

Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHT:

- Livré complètement assemblé assemblé
- Construction isolée avec coupure thermique
- Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
- Système unique à contrebalance
- Poignée diagonale en jaune Gorter à l'intérieur du couvercle, offrant une prise supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie
- Fermeture avec ferrures Gorter et serrure à cylindre Euro en acier inoxydable, commande intérieure et extérieure
- Joint d'étanchéité aux vents et pluies

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valeurs d'isolation $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000

© Gorter Group™

Trappe de toit RHT7014 mm et escalier escamotable Large

- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

RHT traitement de finition:
Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047

Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

Escalier escamotable, type Large
Bac:

- Pour mesure structurelle (L x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Hauteur de plafond: ..... mm, standard 3000 mm.
À mesurer du dessus du sol jusqu'au dessous des contours du bac.
Option: jusqu'à 3500 mm (type Large-H).

Escalier:

- Matériau: aluminium
- Marche: 350 x 140 x 26 mm au profile antidérapant
- Distance entre les marches ca. 250 mm, dépendant de la hauteur de plafond
- C'est possible de réajuster la position horizontale des marches

Projection horizontale d'extension:

- Max. 700 mm à hauteur de plafond 3000 mm (type Large)
- Max. 950 mm à hauteur de plafond 3500 mm (type Large-H)

Accessoires:

© Gorter Group™

Trappe de toit RHT7014 mm et escalier escamotable Large

- Crochet de maniement et œil
- Rampe prévu pour cadenas (non compris) à verrouiller l’escalier ouverte
- Système de guidage d’échelle

Prolongation de l'escalier en plenum (option):
C'est possible de prolonger l'escalier escamotable dans l'espace entre le plafond de finition et la toiture

© Gorter Group™