

# Trappe de toit RHT avec escalier fixe GS55

## Certifications:

CE ETA-15/0338

Certifiée par TÜV NORD selon EN-ISO 14122-3, avec étiquette "Baumuster geprüft"

Aboma Certificat

## Trappe de toit type RHT

Dimensions jour standard (mm) - Poids:

- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

*Côté charnière = côté long*

## Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHT:

- Livré complètement assemblé
- Construction isolée avec coupure thermique
- Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverrouillage
- Système unique à contrebalance
- Poignée diagonale en jaune Gorter à l'intérieur du couvercle, offrant une prise supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie
- Fermeture avec ferrures Gorter et serrure à cylindre Euro en acier inoxydable, commande intérieure et extérieure
- Joint d'étanchéité aux vents et pluies

Performance according to CE (ETA-15/0338):



## Trappe de toit RHT avec escalier fixe GS55

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Valeurs d'isolation  $U_w \leq 0,276 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>
- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3

### RHT traitement de finition:

Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047

Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

### **Escalier fixe type GS55 Gorter**

Complètement assemblé. En aluminium anodisé.

Hauteurs d'étage entre: ..... mm

- Hauteur standard 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)
- L'inclinaison est réajustable de 55° - 65°

### Marches:

- Dimensions (mm) : 730 x 175 x 45
- Au profile antidérapant



# Trappe de toit RHT avec escalier fixe GS55

## Accessoires:

- Collier de fixation au sol et plafond ou ouverture du toit
- 2 Rampes, complètement avec supports verticales

*ATTENTION: prêt pour montage en œuvre.*

