WA típusú, tömör padló- és aknaajtó, zsanérokkal

WA típusú, tömör padló- és aknaajtó, zsanérokkal
Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Fedél: alumínium könnyűfémlemez, porszórt RAL9006 színben
- Keretszerkezet: csatorna típusú, alumínium, porszórt RAL9006 színben
- Külön rendelhető: 40 mm átmérőjű PVC karmantyú

Standard nyílásméretek:
600 x 600 mm / 19 kg
800 x 800 mm / 28 kg
1000 x 1000 mm / 36 kg
1000 x 1500 mm / 52 kg
1000 x 2000 mm / 65 kg
Különleges nyílásméret: (mm)
Nagyonn méretek 2 fedéllel (E= 1 fedéllel, D = két fedéllel)
A hosszabbik oldal a zsanérral ellátott oldal.
Terhelés:
15 kN/m² az EN1991 szabvány szerint
Nehéz terhelés esetén külön megrendelés szükséges.
Vasalatok:

- Kontra Balance System segíti a nyitást, és véd a visszaeséstől.
- Tömítő profil
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Pántok
- Süllyesztett fogantyú a fedélben
- Csapózár T- alakú, bedugható fogantyúval, a felső részen csavartömítéssel.
- Külön rendelhető: függőlakat előkészítés (belül vagy kívül)
- Külön rendelhető: hengerzár

Rögzítő eszköz:
A vázra hegesztett horgonyzó vas.

© Gorter Group™