

Padlóajtó pántokkal, mélyített fedéllel, tömör

Padló- / aknaajtó, zsanérokkal, szőnyeghez és csempéhez, WAPT típus

Kivitel: Gorter, kompletten szerelve.

- Fedél: 25 mm-es süllyesztett peremkialakítás, porszórt alumínium RAL9006 színben
 - Váz ≤ 1250 mm: csatornatípus, RAL9006 színre porszórt alumínium
 - Váz > 1251 mm: channel type in KTL (cathodic dip painting) RAL9006 színre porszórt
-
- Szőnyeghez és járólaphoz
 - Külön rendelhető: 40 mm-es átmérőjű PVC vízvezetés

Standard nyílásméret:

600 x 600 mm / 24 kg

800 x 800 mm / 30 kg

1000 x 1000 mm / 48 kg

1000 x 1500 mm / 103 kg

1000 x 2000 mm / 125 kg

A hosszabbik oldal a zsanéros oldal.

Különleges nyílásméret (mm):

A hosszabbik oldal a zsanéros oldal.

Nagyobb méret esetén 2 fedéllel ellátott kivitelben készül. (1 fedél = E, 2 fedél = D).

Terhelés:

7,5 kN/m² az EN1991-1 szabványnak megfelelően.

Vasalatok:

- A Kontra Balance System segítséget nyújt a nyitásnál, és meggátolja a visszaesést.
- Korlát kapaszkodóval és automatikus reteszeléssel nyitott állapotban
- Zsanérok
- Csapózár T- alakú, bedugható fogantyúval, a felső részen csavartömítéssel.
- Külön rendelhető: függőlakat előkészítés

Rögzítő eszköz:

A vázra hegesztett horgonyzó vas.

