

# Tetőajtók, különleges méretben, két lejtős fedéllel

## Certificates:

KOMO:SKG.0372.0503

Különleges méret: ..... x ..... mm:

- Maximális méret: 2500 x 5000 mm
- Special sizes are supplied in aluminium

## Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Kétpontos reteszelés, csak belülről kezelhető, függőlakat előkészítéssel
- Körülfutó, szél- és időjárásálló tömítés
- Szilárd be- és kiszállás biztosítás a tetőre történő kijárásnál
- Opcionális: négy nagy teljesítményű motorok csukássorrend-szabályzás

## Performance:

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 125 kg/m<sup>2</sup>
- Zajszigetelés (EN 12526) (EN-ISO 10107)  $L_{w} \leq 0,276 W/(m^2.K)$
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3): 1,25 kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

## Standard porfestés:

- Alumínium: RAL7047 a külső oldalon, és RAL9010 a belső oldalon



## Tetőajtók, különleges méretben, két lejtős fedéllel

### Attention:

- Lid is provided with internal stiffeners, small welding spots can show on outside
- To prevent damage and deformation don't open lid with strong winds.

