# Tetőajtók RHT7010 ollós szerkezetű létra Small+

Tanúsítványok:

*CE ETA-15/0338*
*Aboma certificate*
*TÜV NORD certified according to EN 14975:2010, with label "Baumuster geprüft"*

**RHT7010 típusú tetőajtó**
Átlesztő méret: 700 x 1000 mm, alumíniumból, szigetelt

Súly: 56 kg

Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Hengerzár 3 kulccsal, csak a belülről történő záráshoz, a külső oldalról a külső, nyomógombbal ellátott tolózár segítségével nyitható.
- Körben elhelyezett, szél- és időjárásálló tömítés
- Hengerzár (31 x60 mm), 3 kulccsal, és azon kívülműködés, 1 ponton záródó
- Szilárd fel- és leszállás biztosítás a tetőre történő átjárásnál

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Hõszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Zajvédelem (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

© Gorter Group™

# Tetőajtók RHT7010 ollós szerkezetű létra Small+

Standard porfestés:

- Alumínium: RAL7047 a külső oldalon, és RAL9010 a belső oldalon

**S+ típusú ollós szerkezetű létra**
Beépítő szekrény:
Nyers beépítési méret: 700 x 1000 mm
Magasság: 320 mm

Belső magasság: ..... mm (max. 3000 mm)
(A padló felső részétől a fedél alsó részéig)

Létra:

- Anyaga: Présöntésű alumínium
- Lépésmagasság: 350 x 140 x 26 mm csúszásmentes profilozású
- Szélesség: 450 mm
- Karfa függőlakat előkészítéssel a kitolt létra biztosításához.

Forgatási tartomány:

Max. 500 mm belső magasságnál 3000 mm-es (type Small+)

Vasalatok:

- Működtető horog és fogantyú
- Létravezető rendszer

© Gorter Group™