Tetőajtó RHT rögzített lépcsővel GS50

Tanúsítványok:
CE ETA-15/0338
Aboma certificate

RHT típusú tetőajtó

Standard méretek (mm):

- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Zsanéros oldal = hosszú oldal

Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Hengerzár, 3 kulccsal, és azon kívül működés, 1 ponton záródó
- Körülfutó, szél- és időjárásálló tömítés
- Szilárd be- és kiszállás biztosítás a tetőre történő átjárásnál

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Zajvédelem (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

© Gorter Group™

Tetőajtó RHT rögzített lépcsővel GS50

RHT porbevonat:
Kívül: porszórt RAL7047 színben
Belül: porszórt fehér RAL 9010 színben (opcionális fekete RAL9004)

Rögzített lépcső Típus GS50
Szerelve a Gorter által, alumíniumból, eloxálva.
Emeletes magasság: ..... mm

- Beépítési szögtartomány 50°- 66°
- Szoba magasság 2500 mm-ig (50°) - 3000 mm-ig (66°)

Lépés:

- Méret 730 x 175 x 45 mm
- Csúszásmentes felülettel

Tartozékok:

- Rögzítő elemekkel a padlóhoz és mennyezethez
- Két oldalon korláttal.

FONTOS MEGJEGYZÉS:A beépítés helyén azonnal beszerelhető

© Gorter Group™