Tetőajtó RHT egy fedéllel, standard méretek

Tanúsítványok:
CE ETA-15/0338

Standard méretek (mm):

RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Black Edition-ban nem érhető el)
RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Hengerzár 3 kulccsal, csak a belülről történő záráshoz, a külső oldalról a külső, nyomógombbal ellátott tolózár segítségével nyitható.
- Körülfutó, szél- és időjárásálló tömítés
- Szilárd be- és kiszállás biztosítás a tetőre történő átjárásnál

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Hõszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Zajvédelem (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

© Gorter Group™

Tetőajtó RHT egy fedéllel, standard méretek

RHT porbevonat:
Kívül: porszórt RAL7047 színben
Belül: porszórt fehér RAL 9010 színben (opcionális fekete RAL9004)

© Gorter Group™