Tetőajtó üvegezve RHTG rögzített lépcsővel GS55

Tanúsítványok:

CE ETA-18/0831
Aboma certificate

RHTG típusú tetőajtó

Üvegfedél, hőszigetelés HR+++ üveggel

Nyílás (mm) - Súly:

- RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 236 kg
- RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 285 kg
- RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 328 kg

Zsanéros oldal = hosszú oldal

Gorter®, kompletten készre szerelve az alábbiakkal:

- Kompletten összeszerelve szállítva
- HR+++ peremtől peremig tartó üvegezéssel ellátott fedél
- Hőhídmentes, hőszigetelt szerkezet
- Átesésbiztos és betörésálló üveg
- A diagonális Gorter kapaszkodó biztos fogást nyújt a fel- és leszállásnál
- Szél- és vízzáró tömítés a teljes kerület mentén
- 2 nagy teljesítményű elektromotor

Performance according to CE (ETA-18/0831):

- Hőszigetelési értéke HR+++ üveg: U ≤ 0,500 W/(m².K)
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,83 W/(m².K)

© Gorter Group™

Tetőajtó üvegezve RHTG rögzített lépcsővel GS55

- Léghangszigetelés (EN-ISO140-3): 27 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 2400
- Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
- Impact (EN 13049): Class 3
- Air permeability (EN 12207): Class 4

Felületkezelés:

(Kívül) RAL 9005/RAL 9010 és (belül) RAL 9010 porbevonattal ellátott alumínium ablakok.

Rögzített lépcső Típus GS55
Szerelve a Gorter által, alumíniumból, eloxálva.

Emeletes magasság: ..... mm

- Beépítési szögtartomány 55°- 65°
- Szoba magasság 3000 mm-ig (55°) - 3370 mm-ig (65°)

Lépés:

- Méret 730 x 175 x 45 mm
- Csúszásmentes felülettel

Tartozékok:

- Rögzítő elemekkel a padlóhoz és mennyezethez
- Két oldalon korláttal.

FONTOS MEGJEGYZÉS:A beépítés helyén azonnal beszerelhető

© Gorter Group™