

Gorter Group BV
PO Box 265
NL-1740 AG Schagen
THE NETHERLANDS

Tel: +31 224 21 98 60
Fax: +31 224 21 98 61
info@gortergroup.com
www.gortergroup.com

Bank: Rabobank
IBAN: NL04 RABO 0305 6561 98
BIC: RABONL2U

CC (KvK) No. 63650681
VAT No. NL 855334617 B01



Leistungserklärung für Bodenluke Typ WAPT

Die Belastbarkeit erfüllt die strengste Anforderung der Norm EN1991. Die Berechnungen basieren auf der Sicherheitsklasse 3, $\gamma_f; \gamma_q; \gamma_u = 1,5$ und Roark's Formula's for Stress and Strain, 7th Edition, Table 11.4 – Case 1a – Plate, all edges simply supported, uniform loaded. Die Versteifungen des Deckels wurden als Träger auf zwei Auflagerpunkten ausgelegt. Gorter-Bodenluken eignen sich für Statischer Belastung, und nicht für Anwendungen mit überwiegend dynamischer Belastung, zum Beispiel in Verkehrswege.

Leistung Bodenluken Typ WAPT in Bezug auf (statische) Belastung:

Belastbarkeit:
7,5 kN/ m² nach EN1991

Dhr. S. Beers

datum: 6-1-2020

Gorter Group BV

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' and 'B' followed by a horizontal line.

