



Type RHT

Taglem, enkelt låg			
Type	A	B	Vægt
RHT7010	700 mm	1000 mm	56 kg
RHT7014	700 mm	1400 mm	68 kg
RHT1010	1000 mm	1000 mm	65 kg
RHT1015	1000 mm	1500 mm	84 kg
RHT1020	1000 mm	2000 mm	101 kg
RHT1025	1000 mm	2500 mm	120 kg
RHT1030	1000 mm	3000 mm	134 kg

Type RHTEI

Taglem, brandklasse 120 minutter			
Type	A	B	Vægt
RHTEI7090	700 mm	900 mm	134 kg
RHTEI9090	900 mm	900 mm	157 kg
RHTEI7014	700 mm	1400 mm	185 kg
RHTEI1010	1000 mm	1000 mm	180 kg
RHTEI1015	1000 mm	1500 mm	236 kg
RHTEI1020	1000 mm	2000 mm	298 kg
RHTEI9024	900 mm	2400 mm	323 kg

Type RHTX

Taglem, eksplosionsafstændende			
Type	A	B	Vægt
RHTX1010	1000 mm	1000 mm	58 kg
RHTX1015	1000 mm	1500 mm	72 kg
RHTX1020	1000 mm	2000 mm	87 kg

Anvendelse

Taglemme passer generelt kun til beton, stål og trætage. Også på højere tage. Den maksimale hældning på taget som angivet på tabellen nedenfor.

Type af taglem	Maksimal tagvinkel
RHT	: 30°
RHTEI	: 5°
RHTX	: 0°



ETA 15/0338

Gorter Roof Hatch with thermal break (RHT)

Resistance to permanent load, concentrated and uniformly distributed (Eurocode EN 1993-1-1)	: 1050 kg/m ²
Thermal transmittance (EN-ISO 10077-2)	: U _a ≤ 0,32 W/(m ² ·K)
Resistance to snow load (EN 1991-1-3)	: 405 kg/m ²
Resistance to wind load (EN 12210)	: Class E 3000
Water tightness (EN 12208)	: Class E 650
Impact, hard body (EN 356)	: Class PSA
Impact, soft body (EN 13049)	: Class 5
Airborne sound insulation (EN-ISO 717-1)	: 26 dB
Air permeability (EN 12207)	: Class 3
Content and/or release of dangerous substances	: Declaration of manufacturer

Strukturel åbningsstørrelse

- Åbningsstørrelsen på taglemmen passer til tagets strukturelle åbningsstørrelse.
- Hvis den kombineres med saxestige til loftet, kan åbningsstørrelse variere - se venligst www.gortergroup.com for bekræftelse.

Brugervejledning og monteringsinstruktioner leveres med produktet.

