

Ø10 mm

Serrure à cylindre européen avec 3 clés

Isolation 80 mm

376 mm

280 mm

190 mm

95 mm

A

95 mm

220 mm

Isolation 80 mm




Revêtements d'étanchéité

Isolation de toiture

Acier

Béton

Costière rehaussée



Type RHT

Trappe de toit, simple capot

Type	A	B	Poids
RHT7010	700 mm	1000 mm	56 kg
RHT7014	700 mm	1400 mm	68 kg
RHT1010	1000 mm	1000 mm	65 kg
RHT1015	1000 mm	1500 mm	84 kg
RHT1020	1000 mm	2000 mm	101 kg
RHT1025	1000 mm	2500 mm	120 kg
RHT1030	1000 mm	3000 mm	134 kg

Type RHTEI

Trappe de toit, 120 minutes résistante au feu

Type	A	B	Poids
RHTEI7090	700 mm	900 mm	134 kg
RHTEI9090	900 mm	900 mm	157 kg
RHTEI7014	700 mm	1400 mm	185 kg
RHTEI1010	1000 mm	1000 mm	180 kg
RHTEI1015	1000 mm	1500 mm	236 kg
RHTEI1020	1000 mm	2000 mm	298 kg
RHTEI9024	900 mm	2400 mm	323 kg

Type RHTX

Trappe de toit, exutoire d'explosion

Type	A	B	Poids
RHTX1010	1000 mm	1000 mm	58 kg
RHTX1015	1000 mm	1500 mm	72 kg
RHTX1020	1000 mm	2000 mm	87 kg

Application

Les trappes de toit sont, de manière générale, mises en œuvre sur des toitures en béton, acier et bois. Également sur des toits plus hauts. Inclinaison maximale du toit selon le tableau ci-dessous.

Type de trappe de toit	Pente maximale du toit
RHT	: 30°
RHTEI	: 5°
RHTX	: 0°



Gorter Group BV
PO Box 265
NL-1740 AG SCHAGEN
The Netherlands

ETA 15/0338

Gorter Roof Hatch with thermal break (RHT)

Resistance to permanent load, concentrated and uniformly distributed (Eurocode EN 1993-1-1)	: 1050 kg/m ²
Thermal transmittance (EN-ISO 10077-2)	: U _g ≤ 0.32 W/(m ² ·K)
Resistance to snow load (EN 1991-1-3)	: 405 kg/m ²
Resistance to wind load (EN 12210)	: Class E 3000
Water tightness (EN 12208)	: Class E 650
Impact, hard body (EN 356)	: Class PSA
Impact, soft body (EN 13049)	: Class 5
Airborne sound insulation (EN-ISO 717-1)	: 26 dB
Air permeability (EN 12207)	: Class 3
Content and/or release of dangerous substances	: Declaration of manufacturer

Dimension jour

- La dimension jour de la trappe est l'ouverture de passage nette
- L'ouverture toiture est égale à la dimension jour de la trappe.
- Dans le cas d'une combinaison avec un escalier accordéon l'ouverture toiture peut différer de la dimension jour. Consultez s.v.p. www.gortergroup.com

Un mode d'emploi des trappes se trouve dans l'emballage des trappes.

