



## Trappes de murs et plafonds type U

### Trappes de murs et plafonds - Universelle

A x A	Poids
250 x 250 mm	3 kg
400 x 400 mm	5 kg
500 x 500 mm	6 kg
600 x 600 mm	8 kg
600 x 800 mm	10 kg
800 x 800 mm	13 kg

## Trappes de murs type B

### Trappes de murs - Résistante au feu

A x A	Poids
400 x 400 mm	15 kg
600 x 600 mm	27 kg
600 x 800 mm	35 kg
800 x 800 mm	44 kg

### Classe de résistance au feu (EN1634-1 et EN13501-2) - Type B

E: 120 minutes

El<sub>1</sub>: 20 minutes

El<sub>2</sub>: 60 minutes

EW: 120 minutes

Un mode d'emploi des trappes se trouve dans l'emballage des trappes.

#### Dimension jour (A)

La dimension jour (A) est l'ouverture net de la trappe.

Consultez s.v.p. [www.gortergroup.com](http://www.gortergroup.com)

#### Réserve (B)

La réserve (B) doit être plus grande que la dimension jour. Voir les dessins de type U et B à gauche de ce cadre.

#### Montage

- » Vérifiez que le volet s'ouvre et se ferme correctement et ne coince pas avant de fixer définitivement la trappe.
- » Le plafond et le mur doit être suffisamment robuste.

#### Revêtement

Consultez le manuel pour le revêtement d'une trappe résistante au feu.

#### Finition

Les trappes de plafonds et murs sont fabriquées en acier avec un traitement KTL et thermolaqué en RAL 9010.