

# Botola da pavimento WAEI, 120 minuti antincendio

## Certificazioni:

*KOMO:SKG.0372.0488*

*Efectis-R000030*

*TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595002*

## Complanare Classe di resistenza al fuoco/fumo:

Baso EN1634, EN13501-2 et AS1530-4 et BS 476-22:1987.

EW: 120 minuti

El<sub>1</sub>: 30 minuti

El<sub>2</sub>: 45 minuti

## Gorter® - completamente assemblata:

- Telaio: acciaio, di tipo a canale
- Coperchio: acciaio, parte superiore lamiera zigrinata/parte inferiore lamiera d'acciaio, con riempimento ignifugo

## Rivestimento:

Verniciatura anticorrosione (cataforesi) e a polvere RAL9005

## Dimensioni - peso:

- 600 x 600 mm / 69 kg
- 800 x 800 mm / 103 kg
- 1000 x 1000 mm / 141 kg
- 1000 x 1500 mm / 218 kg



# Botola da pavimento WAEI, 120 minuti antincendio

- 1000 x 2000 mm / 274 kg

*Lato cerniera = lato lungo*

## Carico:

15 kN/m<sup>2</sup> (EN1991-1)

## Meccanica:

- Sistema di controbilanciamento per un'apertura assistita e una chiusura a rallentamento controllato
- Guarnizione
- Nastro intumescente tra coperchio e telaio
- Braccio fermabotola con blocco automatico e sblocco a una mano sola
- Cerniere
- Chiusura a scatto con chiave a T e tappo a tenuta stagna rimovibile sulla copertura superiore

## Installazione:

Ancoraggi a piattina saldati