Botola da pavimento WAEI, 120 minuti antincendio

Certificazioni:

KOMO:SKG.0372.0488

Efectis-26-000752

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595002

Complanare Classe di resistenza al fuoco/fumo:

Baso EN1634, EN13501-2, EN1365-2, AS1530-4 et BS 476-22:1987.

E: 120 minuti
W: 120 minuti
EW: 120 minuti
I_1: 60 minuti
I_2: 60 minuti

Gorter® - completamente assemblata:

- Telaio: acciaio, di tipo a canale
- Coperchio: acciaio, parte superiore lamiera zigrinata/parte inferiore lamiera d'acciaio, con riempimento ignifugo

Rivestimento:
Verniciatura anticorrosione (cataforesi) e a polvere RAL9005

Dimensioni - peso:

- 600 x 600 mm / 69 kg
- 800 x 800 mm / 103 kg
- 1000 x 1000 mm / 141 kg

© Gorter Group™

Botola da pavimento WAEI, 120 minuti antincendio

- 1000 x 1500 mm / 218 kg
- 1000 x 2000 mm / 274 kg

Lato cerniera = lato lungo

Carico:
15 kN/m² (EN1991-1)

Meccanica:

- Sistema di controbilanciamento per un'apertura assistita e una chiusura a rallentamento controllato
- Guarnizione
- Nastro intumescente tra coperchio e telaio
- Braccio fermabotola con blocco automatico e sblocco a una mano sola
- Cerniere
- Chiusura a scatto con chiave a T e tappo a tenuta stagna rimovibile sulla copertura superiore

Installazione:
Ancoraggi a piattina saldati

© Gorter Group™