

# Botola da pavimento modello WAPT con coperchio ribassato, complanar

## Gorter® - completamente assemblata:

- Telaio  $\leq 1250$  mm: di tipo a canale in alluminio anodizzato
- Telaio  $> 1251$  mm: channel type in KTL (cathodic dip painting) treated steel
- Coperchio: di tipo piatto in alluminio anodizzato, rientranza di 25 mm, disponibile con rete metallica
- Per piastrelle in ceramica o moquette
- Predisposta con filettatura per giunto di drenaggio in PVC-U da 40 mm (senza giunto)

## Dimensioni standard - peso:

600 x 600 mm / 24 kg

800 x 800 mm / 30 kg

1000 x 1000 mm / 48 kg

1000 x 1500 mm / 103 kg

1000 x 2000 mm / 125 kg

il lato più lungo è il lato cerniera

## Carico:

7,5 kN/m<sup>2</sup> (a norma EN1991)

## Meccanica:

- Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata
- Cerniere
- Braccio fermabotola con blocco automatico
- Chiusura a scatto con chiave a T e tappo a tenuta stagna rimovibile sulla copertura superiore
- Su richiesta: fori per chiusura di sicurezza con lucchetto

## Installazione:

Ancoraggi a piattina saldati

