Botola da tetto RHT7014 con scala retrattile Large

Certificazioni:

CE ETA-15/0338
Aboma certificato

Certificata dal TÜV NORD a norma EN 14975:2010, classificazione "Baumuster geprüft"

Botola di accesso al tetto, tipo RHT7014
Misura standard di passaggio luce: 700 x 1400 mm (Lato cerniera = lato lungo)
Peso: 68 kg

Caratteristiche del prodotto botola da tetto standard RHT:

- Consegnato completamente assemblato
- Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
- Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata
- Guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed all'acqua
- Maniglia diagonale in giallo Gorter all'interno del coperchio, offre una presa extra durante l'ingresso e l'uscita
- Arretamento automatico del coperchio aperto a 90°
- Chiusura con ferramenta Gorter e serratura a cilindro Euro in acciaio inox, comando interno ed esterno

Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):

- Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650
- Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 3000
- Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impatto con un corpo duro (EN 356): Classe P5A
- Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Classe 5
- Passaggio d'aria (EN 12207): Classe 3

© Gorter Group™

Botola da tetto RHT7014 con scala retrattile Large

RHT rivestimento di polvere:
Parte esterna: verniciato a polvere in RAL 7047

Parte interna: verniciato a polvere in bianco RAL 9010 (opzionale nero RAL9004)

Scala retrattile, tipo Large Gorter
Telaio:

- Per misura apertura foro in soletta (w x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Altezza soletta: ..... mm, standard 3000 mm.
da specificare da pavimento a sotto soletta e spessore soletta separatamente.
Opzione: allungabile a 3500 mm (tipo Large-H)

Scala:

- Materiale: alluminio
- Misura gradini: 350 x 140 x 26 mm, antiscivolo
- Distanza tra i gradini ca. 250 mm
- Gradini regolabili in pendenza in base all'altezza luce locale

Spazio necessario per scala aperta:
Max. 700 mm fino a 3000 mm di altezza soletta (tipo Large Gorter)

Max. 950 mm fino a 3500 mm di altezza soletta (tipo Large-H Gorter)

Fanno parte della fornitura:

© Gorter Group™

Botola da tetto RHT7014 con scala retrattile Large

- Asta di commando con gancio per apertura
- Corrimano telescopico con foratura per bloccaggio con lucchetto per prevenire uso indebito
- Ferri angolari per fissaggio alla soletta

Prolungamento scala nella soletta (opzione su richiesta):
La scala puó essere prolungata per superare la distanza tra eventuale controsoffitto e livello della botola di accesso al tetto.

© Gorter Group™