Botola da tetto vetrata, RHTG1020

Certificazioni:

CE ETA-18/0831

Botola per tetto tipo RHTG1020

Copertura a vetro, isolata con vetro HR+++
Misura standard di passaggio luce: 1000 x 2000 mm (Lato cerniera = lato lungo)

Peso: 206 kg

Gorter® completamente assemblata con:

- Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
- Vetro antisfondamento e antintrusione
- La maniglia diagonale offre appoggio in fase di entrata e in uscita
- Guarnizione perimetrale impermeabile all'acqua e resistente al vento
- 2 potenti motori elettrici

Prestazioni secondo CE (ETA-18/0831):

- Valore di isolamento HR+++ vetro: U ≤ 0,500 W/(m².K)
- Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,83 W/(m².K)
- Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB

- Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650

- Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 2400

- Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 5 kN/m²

- Impatto (EN 13049): Classe 3

© Gorter Group™

Botola da tetto vetrata, RHTG1020

- Passaggio d'aria (EN 12207): Classe 4

Trattamento della superficie:

Rivestimento di polvere RAL9005/RAL9010 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna).

Sconsigliamo la combinazione con scala da soffitto o scala retrattile!

© Gorter Group™