Hijsluik RHT met vlakke deksels

Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0503

Speciale maat: ..... x ..... mm

- Speciale maten worden in aluminium geleverd

Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Eierkist sluiting RVS
- Wind- en waterdichte afdichting tussen opstand en deksel
- 4 hijsogen per dekselsegment

Prestaties:

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 125 kg/m²
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 1,25 kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).

© Gorter Group™

Hijsluik RHT met vlakke deksels

Belangrijk:

- Voorkom vervorming en schade, open de deksels niet bij harde wind

© Gorter Group™