Dakluik RHTD met 2 vlakke deksels

Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0503

Speciale maat: ..... x ..... mm (Scharnierzijde = lange zijde)

- Maximale afmeting: 2500 x 5000 mm
- Speciale maten worden in aluminium geleverd

Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Diagonale handgreep aan binnenzijde deksel als houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte afdichting tussen opstand en deksel
- Tweepunt vergrendeling met hangslotvoorbereiding, bediening van binnenuit
- Optie: 4 krachtige motoren met sluitvolgorderegeling

Prestaties:

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 125 kg/m²

- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)

- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 1,25 kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

© Gorter Group™

Dakluik RHTD met 2 vlakke deksels

Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).

Belangrijk:

- De deksels zijn intern verstevigd, daardoor kunnen aan de buitenzijde lasplekken zichtbaar zijn
- Voorkom vervorming en schade, open de deksels niet bij harde wind

© Gorter Group™