Dakluik RHT7014 met schaartrap Large

Certificeringen:

CE ETA-15/0338

Aboma certificaat
TÜV NORD gecertificeerd volgens EN 14975:2010 en label "Baumuster geprüft"

Sentinel Holding Instituut (SHI) – Getest op schadelijke stoffen en geschikt voor QNG en duurzame gebouwcertificeringen zoals DGNB, LEED, BREEAM en BNB.

Dakluik, type RHT7014
Standaard dagmaat: 700 x 1400 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
Gewicht: 68 kg

Producteigenschappen standaard dakluik RHT:

- Compleet geassembleerd geleverd
- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Diagonale handgreep in het Gorter geel aan de binnenkant van het deksel, biedt extra houvast bij de in- en afstap.
- Wind- en waterdichte Afdichting rondom
- Sluiting met Gorter beslag en RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²

- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)

- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650

© Gorter Group™

Dakluik RHT7014 met schaartrap Large

- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

RHT oppervlaktebehandeling:
Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047
Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

Schaartrap, type Large Gorter
Raveelbak:

- Voor ruwbouwmaat (B x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Plafondhoogte: ..... mm, standaard 3000 mm.
te meten van bovenkant vloer tot onderkant deksel
Optie: tot max. 3500 mm (type Large-H)

Schaartrap/ vlieringtrap:

- Materiaal: gietaluminium
- Trede: 350 x 140 x 32 mm, met anti slip profilering
- Tredenafstand: ca. 250 mm, afhankelijk van plafondhoogte
- Treden zijn horizontaal verstelbaar

Uitklapruimte:

Max. 700 mm bij plafondhoogte 3000 mm (type Large Gorter)
Max. 950 mm bij plafondhoogte 3500 mm (type Large-H Gorter)

Toebehoren:

- Bedieningshaak en oog

© Gorter Group™

Dakluik RHT7014 met schaartrap Large

- Trapgeleiding
- Telescopische leuning met hangslotvoorbereiding (hangslot levering derden) ter zekering van de trap

Verlenging van de schaartrap in het plenum(optie):
De schaartrap kan verlengd worden om de afstand tussen het afwerkplafond en het dak te overbruggen.

© Gorter Group™