

Dakluik RHTEI, 120 minuten brandwerend

Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0489

Efectis-R001575

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595001

Brandwerendheidsklasse:

Volgens EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 en BS476:part22.

E:120 minuten

EI₁:120 minuten

EI₂:120 minuten

Standaard dagmaat /gewicht:

- RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
- RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
- RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
- RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
- RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
- RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg
- RHTEI9024: 900 x 2400 mm / 323 kg

Speciale dagmaat (mm): x mm

Max. afmeting 900 x 2400 mm. Niet leverbaar met 2 deksels.

(Scharnierzijde = lange zijde)



Dakluik RHTEI, 120 minuten brandwerend

Gorter Luiken[®], compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde stalen constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Houvast bij de in- en afstap
- Afdichting voor wind- en waterdichte afsluiting
- Bij brand opschuimend band
- Eurocilinderslot, binnenbediening. Indien scharnierzijde > 1399 mm met 3 puntvergrendeling

Prestaties:

- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
- Wind- en Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Constructiesterkte (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Luchtdichtheid (EN 1026): $0,5 \text{ m}^3/\text{hm}^1$
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): $3,97 \text{ kN/m}^2$
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5

Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL7011 (buitenzijde) en RAL9010 (binnenzijde).

