

# Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap GS55

## Certificeringen:

CE ETA-18/0831

Aboma certificaat

## **Dakluik type RHTG**

*Beglaasddeksel, geïsoleerd met HR+++ glas*

## Dagmaat in mm - gewicht:

- RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 219 kg
- RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 264 kg
- RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 309 kg

*Scharnierzijde = lange zijde*

## Producteigenschappen dakluik RHTG:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Deksel met HR+++ beglazing
- Doorvalveilig en inbraakwerend glas
- Diagonale Gorter handgreep biedt houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte afdichting rondom
- 2 krachtige elektromotoren

## Prestaties volgens CE (ETA-18/0831):

- Isolatiewaarde Gorter HR+++ glas:  $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB



## Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap GS55

- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 2400
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 5 kN/m<sup>2</sup>
- Impact (EN 13049): Class 3
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 4

### Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL 9005/RAL 9010 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).

### **Vaste trap type GS55 Gorter**

Compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.

### Verdiepingshoogte: ..... mm

- Neiging verstelbaar van 55° - 65°
- Standaard verdiepinghoogte 3000 mm - 3370 mm (65°)

### Trede:

- Afmeting 730 x 175 x 45 mm
- Met anti slip profilering

### Toebehoren:

- Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
- 2 leuningen, compleet met staanders

*OPMERKING: klaar voor montage in het werk.*

