

Scharnierend vloerluik WAEI, 120 minuten brandwerend, vlak

Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0488

Efectis-R000030

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595002

Brandwerendheidsklasse:

Volgens EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 en BS 476-22:1987

EW: 120 minuten

EI₁: 30 minuten

EI₂: 45 minuten

BS 476-22:1987

Gorter Luiken[®] compleet geassembleerd:

- Deksel: staal, tranenplaat met een brandwerende vulling
- Frame: staal, kanaaltype

Oppervlaktebehandeling:

KTL behandeld staal en gepoedercoat in RAL 9005

Dagmaat - gewicht:

- 600 x 600 mm / 69 kg
- 800 x 800 mm / 103 kg



Scharnierend vloerluik WAEI, 120 minuten brandwerend, vlak

- 1000 x 1000 mm / 141 kg
- 1000 x 1500 mm / 218 kg
- 1000 x 2000 mm / 274 kg

Scharnierzijde = lange zijde

Speciale dagmaat in mm: x mm

Max. 1000 x 2000 mm

Belastbaarheid:

15 kN/m² volgens NEN-EN 1991

Hang- en sluitwerk:

- Openingsmechanisme: contrabalans systeem biedt openingshulp en terugvalremming
- Geleidearm met handgreep en openstand vergrendeling
- Afdichtprofiel
- Bij brand opschuimend afdichtband
- Scharnieren
- Loopslot met verwijderbare kruk en waterdichte plug aan bovenzijde

Bevestigingsmiddelen:

Ankers gelast aan frame.

