

Taklucka RHT7014 med saxtrappa EI-60, 60 minuter brandsäker

Certifieringar:

CE ETA-15/0338

Aboma-certifikat

TÜV NORD-certifierad enligt EN 14975:2010 och etiketten "Byggkonstruktion beprövad"

Taklucka, typ RHT7014

Standardstorlek: 700 x 1400 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 68 kg

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonalt fäste som handtag när du går in och ut
- Vind och vattentät dubbeltätning runt om
- Eurocylinderlås i rostfritt stål, kan öppnas på in-och utsidan

Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning(EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3



Taklucka RHT7014 med saxtrappa EI-60, 60 minuter brandsäker

RHT ytbehandling:

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i vit RAL 9010 (tillval svart RAL9004)

Saxtrappa, typ EI 60 - brandsäker

KOMO:SKG.0372.0457

Brandbeständighet enligt EN 1634-1

Låda:

- För strukturell storlek (W x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
- Skummande band vid brand
- Locket sticker ut 70 mm från taket

Höjd innertak: mm, standard 3000 mm.

Mätt från golvets överkant till botten av locket.

Alternativ: upp till max. 3500 mm (typ Large-H)

Saxtrappa - vindtrappa:

- Material: gjuten aluminium
- Steg: 350 x 140 x 32 mm, med halkskyddsprofilering
- Stegavstånd: ca. 250 mm, beroende på takhöjd
- Trappstegen är horisontellt justerbara

Utfällbart utrymme:

700 mm (vid 3000 mm takhöjd)



Taklucka RHT7014 med saxtrappa EI-60, 60 minuter brandsäker

950 mm (vid 3500 mm takhöjd)

Tillbehör:

- Kontrollkrok och ögla
- Ledstång
- Teleskopräcke med hänglås (hänglåsleverans sker från tredje part) för att säkra trappan

Förlängning av saxtrappan i plenum (tillval):

Trappan kan förlängas ovanför lådan för att överbrygga avståndet mellan innertaket och taket.

